


Спецификация

MaxiCut[®] Oil[™] 34-505

| | |
|-------------------|--|
| Цветное покрытие | Серый/черный |
| Цветная подкладка | Синий |
| Дизайн | Вязанный манжет, покрытие на ¾ |
| Покрытие | NBR (Nitrile Butadiene Rubber) |
| Coating texture | Micro-Foam with Non-Slip Grip |
| Основа | UHMWPE-стекло-нейлон, полиэстер, спандекс |
| Номер патента | EP 1 608 808 |
| Толщина ладони | 1.60 mm |



Размеры

| Возможные размеры | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Общая длина перчатки (+/-10 мм) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| Длина запястья (мм) | 65 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Ширина запястья (мм) | 80 | 82 | 83 | 86 | 90 | 90 |
| Ширина ладони (+/-3 mm) | 100 | 104 | 106 | 109 | 113 | 115 |
| Цвет обметки | Синий | Красный | Оранжевый | Белый | Белый | Черный |



Спецификация

MaxiCut[®] Oil[™] 34-505

Результаты тестирования EN

| Тест | Уполномоченный орган | Результат/прохождение |
|---|----------------------|-----------------------|
| EN 420: 2003 + A1: 2009 | SATRA | Да |
| EN 388: 2003 | SATRA | 4542 |
| EN 374-3: 2003 | | - |
| EN 374-2: 2003 | | - |
| EN 407: 2004 | | - |
| EN 511: 2006 | | - |
| EN 10819 | | нет данных |
| 1935/2004/EC (контакт с продуктами питания в пределах ЕС) | | - |
| FDA раздел 177.2600 (контакт с продуктами питания в пределах США) | | нет данных |
| EN 14362-2: 2003 | | Успешно прошел |

Если в связи со своим дизайном и конструкцией перчатки не соответствуют требованиям EN 420 относительно размеров руки, эти перчатки будут классифицированы как "предназначенные для особых целей".

Типовые характеристики

| | |
|---|---------------------------------|
| EN 420 Манипуляционные возможности | Уровень 5 |
| EN 420 pH | 6.60 |
| EN 388:2003 А. Сопротивление истиранию | > 8000 Циклы |
| EN 388:2003 В. Устойчивость к порезам | индекс > 20,0 |
| EN 388:2003 С. Устойчивость к разрывам | > 75 Ньютоны |
| EN 388:2003 D. Устойчивость к проколам | > 60 Ньютоны |
| EN 14362-2:2003 азокрасители | Амины не обнаружены (<30'мг/кг) |



Спецификация

MaxiCut[®] Oil[™] 34-505

HandCare[®]

| | |
|--|-----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Да |
| REACH compliant | Да |
| Сертификация OekoTex [®] 100 | Сертифицировано |
| Sanitized | Да |



Специальные свойства

| | |
|---------------------|-----|
| Не содержат силикон | Нет |
|---------------------|-----|

Упаковка

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12 |
| Полиэтиленовых пакетов в коробке | 6 |
| К-во коробок | 72 |
| Размер коробки (мм) | 500 x 295 x 200 |

Вес

| Возможные размеры | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Вес перчатки / пары (+/- 6 граммов) | 74 | 82 | 86 | 98 | 106 | 114 |
| Масса брутто (кг) | 6.5 | 7 | 7.4 | 8.25 | 8.8 | 9.4 |
| Вес коробки (кг) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса-нетто (кг) | 5.5 | 6 | 6.4 | 7.25 | 7.8 | 8.4 |



Данный документ является собственностью ATG[®], и информация, содержащаяся в нем, является собственностью ATG[®] Lanka (Pvt) Ltd.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com

Спецификация

MaxiCut[®] Oil[™] 34-505

Составлено: 16.10.2014

