


Спецификация

MaxiDry® Zero™ 56-451

Цветное покрытие	Фиолетовый/черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Вязанный манжет, полное покрытие
Материал покрытия	Нитрил, нескользящий захват
Тип подкладки	Бесшовная, нейлон с Lycra®
Номер патента	EP 1 608 808



Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Да
EN 388: 2003	SATRA	4232
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		111
EN 1149: 2006		нет данных
EN 10819		нет данных
1935/2004/EC (контакт с продуктами питания в пределах ЕС)		-
FDA раздел 177.2600 (контакт с продуктами питания в пределах США)	SATRA	Успешно прошел

Если в связи со своим дизайном и конструкцией перчатки не соответствуют требованиям EN 420 относительно размеров руки, эти перчатки будут классифицированы как "предназначенные для особых целей".



Спецификация

MaxiDry® Zero™ 56-451

Типовые характеристики

EN 420 Манипуляционные возможности	Уровень 5
EN 420 pH	6.30
EN 388 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Cycles
EN 388 B. Устойчивость к порезам	> 2.5 index
EN 388 C. Устойчивость к разрывам	> 50 Ньютоны
EN 388 D. Устойчивость к проколам	> 60 Ньютоны

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Сертификация OekoTex® 100	Сертифицировано
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
Водоупорные	Нет
Food contact	Да (FDA, EC 1935/2004)



Спецификация

MaxiDry® Zero™ 56-451

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Составлено: 26.04.2016

