

PROPOLYMAX® ВИСОКОПОТУЖНИЙ ЛІХТАР З ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛУ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД 4 БАТАРЕЙ

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	300 LUMENS	50 LUMENS
	2h 45min	24h
	261 m	100m
	17,000cd	2,500cd



Час роботи в режимі стробоскопу - 6 годин	
Матеріал/Лінза	Удароміцний та стійкий проти хімічної агресії конструкційний полімер; герметизований о-подібним ущільнювальним кільцем. Доступний у добре видимому жовтому, помаранчевому або чорному кольорі. Некрихка полікарбонатна лінза зі стійким до подряпин покриттям
Розміри/Вага	Довжина: 7,00 дюймів (17,78 см) Товщина корпусу: 1,05 дюйма (2,67 сантиметра); Ширина: 1,50 дюйма (3,81 см); 8,2 унції (233 грам) з батареями
Джерело світла	Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. Гладкий параболічний рефлектор створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю.
Перемикач	Стабілізований час роботи забезпечує безперебійне використання ліхтаря протягом усього строку служби батареї. Кнопка натискного типу в задній частині ліхтаря. Конструкція герметичного перемикача захищає його від корозії, викликаній витіканням батареї; програмований перемикач TEN-TAP® з можливістю вибору режимів роботи ліхтаря
Батарея	• Чотири (4) алкалайнові батареї типу "AA" (входять до комплекту) • Поеднання візуальної і механічного захисту полярності батарей забезпечує їх правильну установку • Конструкція ліхтаря не надає можливість його ввімкнення якщо батареї встановлено неправильно
Характерні особливості	• Програмований перемикач TEN-TAP® дозволяє користувачеві вибір однієї з трьох різних програм: висока потужність/низька потужність/стробоскоп (заводська установка), лише висока потужність, або низька/висока потужність • Висока потужність, антистатичні властивості, термопластичний матеріал, стійкий до впливу хімікатів і розчинників • Герметизований о-подібним ущільнювальним кільцем, пило- та водозахищений корпус; ступінь пилозахищеності та водонепроникності на рівні IP67 на глибини в 1 метр протягом 30 хвилин; ступінь захищеності від водяного пику на рівні IPX4 • Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 3 метри • Ергономічний дизайн для максимального комфорту тримання ліхтаря в руці
Дозволи	UL Listed Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Class II, Division 2, Groups F,G; Class III; Temperature Code (температурний клас) T4
Гарантія	Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
4AA ProPolymax - Жовтого кольору	080926-68820-9	68820
4AA ProPolymax - Чорного кольору	080926-68821-6	68821
4AA ProPolymax - Помаранчевого кольору	080926-68822-3	68822



Кріпиться до бокової частини шолома-каска

Кріплення **Poly Mount** - універсальна система кріплення з використанням конструктивно передбачених пазів або самоприлипаючого кріплення

До комплекту входять реміні для кріплення ліхтарів серії 4AA ProPolymax/3AA/4AA ProPolymer HAZ-LO, 2AA ProPolymer® або серії PolyTac® LED



Кріпиться на шолом-каска



Ремінь для кріплення на шолом.
Шолом та ліхтар не входять до комплекту.



Кріплення типу Gallet



Кріплення на шолом



Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Шкіряний чохол: звичайний	080926-75133-0	75133
Нейлоновий чохол	080926-75927-5	75927
Скоба кріплення ліхтарів 3AA/4AA	080926-68088-3	68088
Кріплення ліхтарів 3AA/4AA на шолом	080926-68085-2	68085
Гумовий ремінь для шолома	080926-99075-3	99075
Кріплення Poly Mount	080926-68089-0	68089
Кріплення ліхтарів 3AA/4AA типу Gallet	080926-68086-9	68086
Кріплення ліхтарів 3AA/4AA типу Gallet на шолом (підходить до кріплення типу Gallet F1S, F1SF, F2)	080926-68130-9	68130



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. 4AA ProPolymax Div 2 6/15