

E-Flood® LiteBox® HL™ Ліхтар з живленням від акумуляторної батареї

FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	3,600 LUMENS	2,400 LUMENS	1,200 LUMENS
	2h	4h	8h
	352m	283m	210m
	31,000cd	20,000cd	11,000cd



Якщо вам необхідно максимальне освітлення з широким променем для покриття великих площ ліхтар E-Flood LiteBox HL забезпечить потужність освітлення в 3600 люменів	Ударостійкий корпус з термопластика ABS. Прогумований ударостійкий бампер, кільце лінзи і м'яка рукоятка
Матеріал/Лінза	Довжина: 12,3 дюйма (31 см) Ширина корпусу: 5,1 дюйма (13 см) Загальна висота: 7,7 дюйма (19 см); 10,4 фунти (4,7 кг) з батареєю
Розміри/Вага	Шість світлодіодів C4® та широкий асортимент рефлекторів забезпечують створення рівномірно насиченого світлового потоку з двома режимами ширини променю і трьома режимами їх потужності:
Джерело світла	- Максимальний режим для забезпечення супер-яскравого світлового променя - Середній режим для забезпечення інтенсивного променя та більш тривалого часу роботи - Мінімальний режим для утворення менш інтенсивного променя та забезпечення більш тривалого часу роботи
Перемикач	Тригерний перемикач забезпечує можливість роботи ліхтаря від вбудованого акумулятора або безперервного режиму роботи від зовнішнього джерела живлення з напругою 12 В постійного струму
Батарея	Не вимагає технічного обслуговування. Герметичний свинцево-кислотний акумулятор напругою 12В, ємністю 7,2 А/год. і можливістю перезарядки акумуляторної батареї до 500 разів з використанням існуючої системи зарядки Litebox®.
Зарядка	Зарядка до 90% ємності батареї протягом 10 годин з наступним режимом крапельної підзарядки для збереження максимальної потужності батареї. Червоні і зелені світлодіоди забезпечують зворотний зв'язок про стан зарядки. Акумуляторна батарея E-FLOOD LiteBox HL буде заряджатися під час роботи безпосередньо від зовнішнього джерела живлення 12 В постійного струму при використанні шнура-подовжувача.
Характерні особливості	• Вибір параметрів розсіювання променя для двох варіантів ширини променю. Працює з усіма трьома режимами • поворотний шарнір на 90°, що дозволяє вам спрямувати промінь у потрібному напрямку для виконання завдань, які потребують оптимального освітлення
Моделі:	<u>Стандартна система</u> - помаранчевий колір відповідно до системи Міжнародної безпеки; включає плечовий ремінь, зарядний пристрій постійного і змінного струму та стійку для зарядки; ідеально підходить для обслуговування в польових умовах, огляду будівельних майданчиків, а також віддаленого обладнання. <u>Система монтажу на автомобіль</u> - помаранчевий колір відповідно до системи Міжнародної безпеки; включає кріплення жорсткої конструкції для монтажу на транспортний засіб та плечовий ремінь.
Дозволи	Стійка відповідає вимогам NFPA 1901-12-1.7 для монтажу в будь-якому положенні. Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства
Гарантія	Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтверженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Стандартна комплектація ліхтаря E-Flood LiteBox HL - 230В змінного струму / 12В постійного струму, плечовий ремінь та монтажна стійка - Помаранчевий колір	080926-45662-4	45662
Стандартна комплектація ліхтаря E-Flood LiteBox HL - 240В змінного струму / 12В постійного струму, плечовий ремінь та монтажна стійка - Помаранчевий колір	080926-45663-1	45663
Стандартна комплектація ліхтаря E-Flood LiteBox HL - 120В змінного струму / 12В постійного струму, плечовий ремінь та монтажна стійка - Помаранчевий колір	080926-45661-7	45661
Стандартна комплектація ліхтаря E-Flood LiteBox HL - 100В змінного струму / 12В постійного струму, плечовий ремінь та монтажна стійка - Помаранчевий колір	080926-45664-8	45664
Система кріплення ліхтаря E-Flood LiteBox HL на транспортний засіб - стійка для живлення ліхтаря від 12В постійного струму, плечовий ремінь. - Помаранчевий колір	080926-45665-5	45665
Ліхтар E-Flood LiteBox HL (без зарядного пристрою) - Помаранчевий колір	080926-45660-0	45660

Зібрано в США



Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
DC2 шнур для зарядки постійного струму	080926-22050-8	22050
DC1 шнур для зарядки	080926-22051-5	22051
Шнур для зарядки на 12В постійного струму довжиною 10 футів (3 метри)	080926-22056-0	22056
Шнур для зарядки на 120В змінного струму	080926-22665-4	22665
Шнур для зарядки на 240В змінного струму	080926-22241-0	22241
Шнур для зарядки IEC Type C (230В) змінного струму	080926-22061-4	22061
Шнур для зарядки на 100В змінного струму	080926-22666-1	22666
Блокуючий пристрій (з іншим позначенням) *Повинен встановлюватися на заводі	080926-40163-1	40163
Блокуючий пристрій (з подібним позначенням) *Повинен встановлюватися на заводі	Не дост.	40164-525
Ремінь з механізмом швидкого від'єднання	080926-44050-0	44050
Плечовий ремінь	080926-45232-9	45232
Монтажна стійка для стандартної системи Помаранчевий колір	080926-45070-7	45070
Монтажна стійка на 12В постійного струму Помаранчевий колір	080926-45071-4	45071
Батарея - HID LiteBox/E-Flood LiteBox HL	080926-45630-3	45630



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
 www.streamlight.com E-Flood LiteBox HL 7/15