

PolyStinger® LED HAZ-LO® дійсно БЕЗПЕЧНИЙ ЛІХТАР З ЖИВЛЕННЯМ ВІД АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	130 LUMENS	50 LUMENS
	4h	12h
	245m	151m
	15000 cd	5700 cd



Живлення від акумуляторної батареї
Надзвичайна яскравість
Зносостійка конструкція
Довгий час роботи

Режим нічного освітлення: 120 кандел; час роботи - 480 годин

Матеріал/Лінза	Надміцний, непровідний нейлоновий полімер стійкий до впливу хімічних речовин та корозії. Розроблений для нафтохімічних галузей та галузей важкої промисловості в небезпечних умовах оточуючого середовища. Некрихка лінза з полікарбонату зі стійким до подряпин покриттям, що залишається прозорою в складних промислових умовах. Доступний у чорному або жовтому кольорах.	
Розміри/Вага	Довжина: 10,2 дюйма (25,9 см) Діаметр головної частини: 1,76 дюйма (4,47 см) Діаметр корпусу: 1,34 дюйма (3,40 см); 13,5 унції (382 грам) з батареєю	
Джерело світла	Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин	
Потужність/ Час роботи	Висока потужність: 130 люмен; 15000 кандел; радіус дії променя - 245 м; час роботи на мінімальній потужності - 4 години: 50 люмен; 5700 кандел; радіус дії променя - 151 м; час роботи в режимі нічного освітлення - 12 годин: 120 кандел; час роботи - 480 годин	
Перемикач	Багатофункціональний, встановлений у головній частині ліхтаря електронний перемикач натискного типу призначений для тривалого терміну експлуатації; випробувався на натискання в 1 млн разів	
Батарея	4-елементна нікель-кадмієва батарея, напругою 4,8-вольта типу sub-C є акумуляторною батареєю, що дозволяє її перезаряджання до 1000 разів	
Зарядка	Повна зарядка за 10 годин від джерела змінного струму або джерела постійного струму 12В. Доступні моделі швидкої зарядки за 2,5 години	
Характерні особливості	<ul style="list-style-type: none"> • Ступінь водозахищеності на рівні IPX4 • Світлодіодний індикатор процесу заряду на зарядці встановлення в будь-якому положенні. • Серійне виробництво з метою позитивної ідентифікації 	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірка на ударостійкість при падінні з висоти в 3 метри. • Компактний блок-фіксатор типу Snap-in з можливістю його встановлення в будь-якому положенні.
Дозволи	Перелік небезпечних зон класу 1: Class I, II, Division 1, Groups C, D, F & G; Class I, Division 2, Groups A, B, C & D; Class III, 138°C (ТЗС) Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства	
Гарантія	Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтверженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.	

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
PolyStinger LED HAZ-LO Type C (230В змінного струму)/12 В постійного струму - Чорний колір	080926-76444-6	76444
PolyStinger LED HAZ-LO Type C (230В змінного струму)/12 В постійного струму - Жовтий колір	080926-76414-9	76414
PolyStinger LED HAZ-LO 240В змінного струму) / 12 В постійного струму - Чорний колір	080926-76446-0	76446
PolyStinger LED HAZ-LO 240В змінного струму) / 12 В постійного струму - Жовтий колір	080926-76416-3	76416
PolyStinger LED HAZ-LO 120В змінного струму) / 12 В постійного струму - Чорний колір	080926-76442-2	76442
PolyStinger LED HAZ-LO 120В змінного струму) / 12 В постійного струму - Жовтий колір	080926-76412-5	76412
PolyStinger LED HAZ-LO IEC Type A (100В) змінного струму / 12 В постійного струму - Чорний колір	080926-76448-4	76448
PolyStinger LED HAZ-LO IEC Type A (100В) змінного струму / 12 В постійного струму - Жовтий колір	080926-76418-7	76418
PolyStinger LED HAZ-LO 12В постійного струму - Жовтий колір	080926-76411-8	76411
PolyStinger LED HAZ-LO 12В постійного струму - Чорний колір	080926-76441-5	76441
PolyStinger LED HAZ-LO (без зарядки) Жовтий колір	080926-76410-1	76410
PolyStinger LED HAZ-LO (без зарядки) Чорний колір	080926-76440-8	76440



Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
DC2 шнур для зарядки постійного струму	080926-22050-8	22050
DC1 шнур для зарядки	080926-22051-5	22051
Шнур для зарядки на 120В змінного струму	080926-22311-0	22311
Шнур для зарядки IEC Type A (100В/120В змінного струму)	080926-22666-1	22666
Шнур для зарядки Type C (230В) змінного струму	080926-22061-4	22061
Шнур для зарядки на 240В змінного струму	080926-22241-0	22241
Зарядка Charger Holder Stinger (10 годин)	080926-75100-2	75100
Швидка зарядка Charger Holder Stinger (2,5 години)	080926-75103-3	75103
Блок зарядки на 5 елементів, 120В	080926-75400-3	75400
Блок швидкої зарядки на 5 елементів, 120В	080926-75401-6	75401
Блок зарядки на 5 елементів, 230В	080926-75600-7	75600
Блок швидкої зарядки на 5 елементів, 230В	080926-75601-4	75601
Блок батареї (NiCd)	080926-76375-3	76375
Кріплення кільцеве	080926-75906-0	75906
Чохол посадковий	080926-75928-8	75928
Ремінь, PolyStinger LED HAZ-LO	080926-76409-5	76409



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. PolyStinger LED HAZ-LO 2/16