

# ProPolymer® HAZ-LO® Сертифікований ліхтар з живленням від 3 алкалайнових батарей типу AA

FL 1 STANDARD	3AA PROPOLYMER HAZ-LO
	120 LUMENS
	6h 30min
	237m
	14,000cd



Матеріал/Лінза	Удароміцний та стійкий проти хімічної агресії конструкційний полімер; герметизований о-подібним ущільнювальним кільцем. Доступний у добре видимому жовтому, помаранчевому або чорному кольорі. Некрихка полікарбонатна лінза зі стійким до подряпин покриттям
Розміри/Вага	Довжина: 7,00 дюйма (17,78 см); Товщина корпусу: 1,05 дюйма (2,67 сантиметра); Ширина: 1,50 дюйма (3,81 см); Діаметр головної частини ліхтаря: 1,93 дюйма (4,90 см)
Джерело світла	7,5 унції (213 грам) з батареями (входять до комплекту). Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. Гладкий параболічний рефлектор створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю.
Перемикач	Стабілізований час роботи забезпечує безперебійне використання ліхтаря протягом усього строку служби батареї. Кнопка натискного типу в задній частині ліхтаря. Конструкція герметичного перемикача захищає його від корозії, викликані витіканням батареї.
Батарея	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 алкалайнові батареї типу "AA" зменшують витрати на придбання батарей та їх утилізацію на 25%</li> <li>• Поеднання візуальної і механічного захисту полярності батарей забезпечує їх правильну установку</li> <li>• Конструкція ліхтаря не надає можливість його ввімкнення, якщо батареї встановлено неправильно</li> </ul>
Характерні особливості	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Висока потужність, антистатичні властивості, термопластичний матеріал, стійкий до впливу хімікатів і розчинників</li> <li>• "Фіксоване блокування" забезпечується використанням запобіжних гвинтів, що унеможливує потрапання до ліхтаря сторонніх елементів</li> <li>• Заходи безпеки: Запобіжні гвинти унеможливають проведення заміни батарей або ненавмисне відкриття корпусу в небезпечному середовищі</li> <li>• Запобіжні гвинти вкручуються у металеву пластину, що рівномірно розподіляє тиск на корпус з метою його захисту від надмірного затягування запобіжних гвинтів</li> <li>• Цілісний електронний світлодіодний модуль механічно прикріплений до блоку електронного управління</li> <li>• Ступінь захисту на рівні IP64 / IPX7; пило-водонепроникний на глибини до 1 м протягом 30 хвилин</li> <li>• Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 3 метри</li> <li>• Ергономічний дизайн для максимального комфорту тримання ліхтаря в руці</li> </ul>
Дозволи	C-UL-US Classified Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class II, Division 1, Groups E, F, G; Class III; Exia; T-Class: T4
MSHA	Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства
ATEX	Ліхтар, що відповідає стандартам MSHA (Управління з безпеки та охорони праці у видобувній промисловості). Дозвіл № 20-A140003-0 Пройшов випробовування на іскробезпечність лише у метаноповітряній суміші.
IECEX	Дозвіл ATEX (Директиви ЄС, що визначають вимоги до обладнання та робіт у потенційно вибухонебезпечному середовищі) для категорії місця розташування 1 (Зона 0). IDEMKO 13 ATEX 1214468X; II 1G Ex ia IIC T4 Ga; II 1D Ex ia IIIC To118°C Da
InMetro	IECEX (Міжнародна система MEK з сертифікації електрообладнання для вибухонебезпечних середовищ) UL 14.0032X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118°C Da
Гарантія	(Національний інститут метрології, стандартизації та якості промисловості) UL-BR 14.0185X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118°C Da Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
ProPolymer HAZ-LO з живленням від 3 алкалайнових батарей типу AA - Блістерна упаковка - Жовтий колір	080926-68720-2	68720
ProPolymer HAZ-LO з живленням від 3 алкалайнових батарей типу AA - Коробочна упаковка - Жовтий колір	080926-68723-3	68723
ProPolymer HAZ-LO з живленням від 3 алкалайнових батарей типу AA - Блістерна упаковка - Чорний колір	080926-68721-9	68721
ProPolymer HAZ-LO з живленням від 3 алкалайнових батарей типу AA - Коробочна упаковка - Чорний колір	080926-68724-0	68724
ProPolymer HAZ-LO з живленням від 3 алкалайнових батарей типу AA - Блістерна упаковка - Помаранчевий колір	080926-68722-6	68722
ProPolymer HAZ-LO з живленням від 3 алкалайнових батарей типу AA - Блістерна упаковка - Жовтий колір (відповідність стандартам InMetro)	080926-68726-4	68726
ProPolymer HAZ-LO з живленням від 3 алкалайнових батарей типу AA - Блістерна упаковка - Помаранчевий колір (відповідність стандартам InMetro)	080926-68727-1	68727



68085



68088



68086



68905



99075

Ремінь для кріплення на шолом.  
Шолом та ліхтар не входять до комплекту.



Кріпиться до бокової частини шолома-каска.



Кріплення **Poly Mount Kit #68089** - універсальна система кріплення з використанням конструктивно передбачених пазів або самоприлипаючого кріплення

До комплекту входять ремені для кріплення ліхтарів серії 4AA ProPolymax/3AA ProPolymer HAZ-LO, 2AA ProPolymer® або серії PolyTac® LED



Кріпиться на шолом-каска

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Кріплення на шолом для ліхтарів 4AA/3AA	080926-68085-2	68085
Кріплення типу Gallet на шолом для ліхтарів 4AA/3AA	080926-68086-9	68086
Нейлоновий чохол	080926-68905-3	68905
Система кріплення Poly Mount	080926-68089-0	68089
Гумовий ремінь для шолома	080926-99075-3	99075
Скоба кріплення ліхтарів серії 3AA/4AA ProPolymer на ремінь	080926-68088-3	68088
Ремінь з кріпленням ґнпкового типу (не вказане)	080926-72024-4	72024



**STREAMLIGHT**



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax  
www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. 3AA ProPolymer HAZ-LO 4/16