





Ліхтар 3C ProPolymer® HAZ-LO®

FL 1 STANDARD	3C PROPOLYMER HAZ-LO
	150 LUMENS
	18h
	167m
	7,000cd



Матеріал/Лінза	Удароміцний та стійкий проти хімічної агресії конструкційний полімер; герметизований о-подібним ущільнювальним кільцем. Доступний у добре видимому жовтому або помаранчевому кольорі. Некрихка полікарбонатна лінза зі стійким до подряпин покриттям
Розміри/Вага	Довжина: 9,30 дюйма (23,62 см); Діаметр корпусу: 1,46 дюйма (3,71 см); Діаметр головної частини ліхтаря: 2,08 дюйма (5,28 см); 6,8 унції (193 грами) без батарей; 13,9 унції (394 грами) з батареями (батареї продаються окремо)
Джерело світла	Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. Трішки текстурований параболічний рефлектор створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю. Стабілізований час роботи забезпечує безперебійне використання ліхтаря протягом усього строку служби батареї.
Перемикач	Кнопка натискного типу в задній частині ліхтаря. Конструкція герметичного перемикача захищає його від корозії, викликаной витіканням батареї.
Батарея	Три алкалайнові батареї типу "С" (продаються окремо)
Характерні особливості	<ul style="list-style-type: none"> Висока потужність, антистатичні властивості, термопластичний матеріал, стійкий до впливу хімікатів і розчинників "Фіксоване блокування" забезпечується використанням запобіжних гвинтів, що унеможлиблює потрапляння до ліхтаря сторонніх елементів Заходи безпеки: Запобіжні гвинти унеможливають проведення заміни батарей або ненавмисне відкриття корпусу в небезпечному середовищі Запобіжні гвинти вкручуються у металеву пластину, що рівномірно розподіляє тиск на корпус з метою його захисту від надмірного затягування запобіжних гвинтів Посилена кліпса, що надійно кріпить ліхтар на ремені та одязі Ступінь пилозахисності та водонепроникності на рівні IP67 на глибині в 1 метр протягом 30 хвилин; ступінь захищеності від водяного пилю на рівні IPX4 Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 3 метри Досить великі габарити ідеально підходять для використання ліхтаря 3C ProPolymer HAZ-LO у рукавичках
Дозволи	C-UL-US Classified Class I, Division 1, Groups A,B,C,D; Class II, Division 1, Groups E,F,G; Class III; Exia; Temperature Code (температурний клас) T4 Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства
MSHA	Ліхтар, що відповідає стандартам MSHA (Управління з безпеки та охорони праці у видобувній промисловості). Дозвіл № 20-A130003-0 Пройшов випробовування на іскробезпечність лише у метаноповітряній суміші.
ATEX	(Директиви ЄС, що визначають вимоги до обладнання та робіт у потенційно вибухонебезпечному середовищі) FTZU 11 ATEX 0183X; II 1G Ex ia IIC T4 Ga; II 1D Ex ia IIIC T99C Da
IECEx	IECEx (Міжнародна система MEK з сертифікації електрообладнання для вибухонебезпечних середовищ) FTZU 14.0011X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T99°C Da
InMetro	(Національний інститут метрології, стандартизації та якості промисловості) UL-BR 12.0516X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T99°C
Гарантія	Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Ліхтар 3C ProPolymer HAZ-LO - Жовтий колір	080926-33820-3	33820
Ліхтар 3C ProPolymer HAZ-LO - Помаранчевий колір	080926-33822-7	33822
Ліхтар 3C ProPolymer HAZ-LO (InMetro) - Жовтий колір	080926-33824-1	33824
Ліхтар 3C ProPolymer HAZ-LO (InMetro) - Помаранчевий колір	080926-33825-8	33825
Ремень з кріпленням кнопкового типу *	080926-72024-4	72024
Чохол	080926-25090-1	25090

*Рисунок не доступний



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. 3C ProPolymer HAZ-LO 2/15