

DUALIE® ЛІХТАР З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ТРЬОХ БАТАРЕЙ ТИПУ AA, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ АТЕХ ВИБУХОЗАХИЩЕНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЛІХТАР



Матеріал/Лінза	Удароміцний та стійкий проти хімічної агресії конструкційний полімер; герметизований о-подібним ущільнювальним кільцем та з вентиляційним отвором. Доступний у добре видимому жовтому або помаранчевому кольорі відповідно до міжнародних стандартів.
Розміри/Вага	Некришка полікарбонатна кришка головної частини та бокові лінзи зі стійким до подряпин покриттям Довжина: 7,00 дюймів (17,78 см) Товщина корпусу: 1,06 дюйма (2,69 см) Ширина корпусу: 1,52 дюйма (3,86 см); Діаметр головної частини ліхтаря: 1,86 дюйма (4,72 см) 6,8 унції (193 грами) з алкалайновими батареями типу AA (входять до комплекту). 5,9 унції (167 г) з літєвими батареями типу AA
Джерело світла	Два світлодіоди білого кольору типу C4®, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин. Гладкий параболічний рефлектор створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю
Потужність	Три режими потужності: Концентрований промінь, промінь заливного типу, поєднання обох променів (одночасне використання концентрованого променя та променя заливного типу): - Концентрований промінь: 140 люмен; 7300 кандел; радіус дії променя - 171 м; час роботи - 18 годин - Промінь заливного типу: 140 люмен; 80 кандел; радіус дії променя - 18 м; час роботи - 18 годин - Одночасне використання концентрованого променя та променя заливного типу: 245 люмен; час роботи - 9 годин • Концентрований промінь утворюється з використанням гладкого параболічного рефлектора, що створює промінь з оптимальною периферійною освітленістю • Промінь заливного типу забезпечує розповсюдження м'якого освітлення для покриття місця проведення робіт • Концентрований промінь та промінь заливного типу накладаються один на одного для забезпечення суцільної світлової плями без неосвічених ділянок
Перемикач	Подвійний, незалежне перемикачання з використанням кнопок натискного типу для вибору концентрованого променя, променя заливного типу або одночасного використання обох режимів Легке використання навіть у рукавичках
Батареї	• Три алкалайнові батареї типу "AA" (входять до комплекту) або гальванічні літєві батареї • Механічний захист полярності батарей забезпечує їх правильну установку
Характерні особливості	• Діапазон робочих температур: від -20°F до 130°F. (Дозволяється використання в небезпечних зонах при температурі: -20°C (40°C) до 40°C (76°C) • Міцний, токонепровідний, корозієстійкий полімерний композитний матеріал • Стійка до стирання текстура корпусу забезпечує надійне утримання ліхтаря • Пружна, вбудована, надійна скоба за формою ліхтаря • Рівень захисту IPX7; водонепроникний на глибині до 1 метра протягом 30 хвилин. • Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 2 метри • Ергономічний дизайн для максимального комфорту тримання ліхтаря в руці
Дозволи	II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X (дозвіл на використання з батареями Energizer L91, Duracell MN1500, Rayovac NO.815 (T4); Energizer E91, Panasonic LR6XP & LR6XWA (T3))
Гарантія	Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Ліхтар Dualie 3AA ATEX з 3 алкалайновими батареями типу "AA". Фіксатор - жовтий колір	080926-68754-7	68754
Ліхтар Dualie 3AA ATEX з 3 алкалайновими батареями типу "AA". Фіксатор - помаранчевий колір	080926-68755-4	68755

#68086



#99075

Гумовий ремінь для шолома
Шолом та ліхтар не входять до комплекту.



Кріпиться до бокової частини шолома-каски



#68089 - Кріплення Poly Mount - універсальна система кріплення з використанням конструктивно передбачених пазів або самоприлипаючого кріплення



Кріпиться на шолом-каску

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Кріплення типу Gallet на шолом для ліхтарів 4AA/3AA	080926-68086-9	68086
Система кріплення Poly Mount	080926-68089-0	68089
Гумовий ремінь для шолома	080926-99075-3	99075