

DUALIE® ВИБУХОЗАХИЩЕНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЛІХТАР З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ТРЬОХ БАТАРЕЙ ТИПУ AA ТА ЛАЗЕРОМ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ATEX



Матеріал/Лінза	Удароміцний та стійкий проти хімічної агресії конструкційний полімер; герметизований о-подібним ущільнювальним кільцем та з вентиляційним отвором. Доступний у добре видимому жовтому або помаранчевому кольорі відповідно до міжнародних стандартів.
Розміри/Вага	Некришка полікарбонатна кришка головної частини та бокові лінзи зі стійким до подряпин покриттям Довжина: 7,00 дюймів (17,78 см) Товщина корпусу: 1,06 дюйма (2,69 см) Ширина корпусу: 1,52 дюйма (3,86 см); Діаметр головної частини ліхтаря: 1,86 дюйма (4,72 см)
Джерело світла	6,8 унції (193 грами) з алкалайновими батареями типу AA (входять до комплекту). 5,9 унції (167 г) з літєвими батареями типу AA Один білий світлодіод типу C4®, стійкість до ударів з терміном служби 50000 годин; один лазер червоного кольору, 640nm - 650nm, амортизоване кріплення
Потужність	Три режими потужності: Концентрований промінь, лазер, поєднання обох режимів (одночасне використання концентрованого променю та лазеру): - Концентрований промінь: 150 люмен; 7700 кандел; радіус дії променя - 175 м; час роботи - 17 годин - червоний лазер потужністю <5мВт: час роботи - 70 годин - Одночасне використання концентрованого променю та лазеру: час роботи - 12 годин • Концентрований промінь утворюється з використанням гладкого параболического рефлектора, що створює промінь з оптимальною периферійною освітленістю • Одночасне використання концентрованого променю та лазерного вказівника дозволяє освітити район проведення робіт та вказати на віддалені об'єкти.
Перемикач	Подвійний, незалежне перемикачання з використанням кнопок натискного типу для вибору концентрованого променю, лазеру або одночасного використання обох режимів Легке використання навіть у рукавичках
Батареї	• Три алкалайнові батареї типу "AA" (входять до комплекту) або гальванічні літєві батареї • Механічний захист полярності батарей забезпечує їх правильну установку
Характерні особливості	• Діапазон робочих температур: від -20°F до 130°F. (Дозволяється використання в небезпечних зонах при температурі: -20°C (40°C) до 40°C (76°C) • Міцний, токонепровідний, корозієстійкий полімерний композитний матеріал • Стійка до стирання текстура корпусу забезпечує надійне утримання ліхтаря • Пружна, вбудована, надійна скоба за формою ліхтаря • Рівень захисту IPX7; водонепроникний на глибині до 1 метра протягом 30 хвилин. • Ударостійкість випробовувалася при падіння з висоти в 2 метри • Ергономічний дизайн для максимального комфорту тримання ліхтаря в руці II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X
Дозволи	(дозвіл на використання з батареями Energizer L91, Duracell MN1500, Rayovac NO.815 (T4); Energizer E91, Panasonic LR6XP & LR6XWA (T3))
Гарантія	Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуюмо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Ліхтар Dualie 3AA Laser ATEX з 3 алкалайновими батареями типу "AA". Фіксатор - жовтий колір	080926-68764-6	68764
Ліхтар Dualie 3AA Laser ATEX з 3 алкалайновими батареями типу "AA". Фіксатор - помаранчевий колір	080926-68765-3	68765

#68086



#99075

Гумовий ремінь для шолома
Шолом та ліхтар не входять до комплекту.



Кріпиться до бокової частини шолома-каски



#68089 - Кріплення Poly Mount - універсальна система кріплення з використанням конструктивно передбачених пазів або самоприлипаючого кріплення



Кріпиться на шолом-каску

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Кріплення типу Gallet на шолом для ліхтарів 4AA/3AA	080926-68086-9	68086
Система кріплення Poly Mount	080926-68089-0	68089
Гумовий ремінь для шолома	080926-99075-3	99075



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. Dualie 3AA Laser ATEX 10/16