

ЛІХТАР ProTAC® RAIL MOUNT 1 - З МОЖЛИВІСТЮ КРІПЛЕННЯ ДО ПЛАНКИ ТА ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ФІКСОВАНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ НА ЗБРОЮ З ДОВГИМ СТВОЛОМ



Матеріал корпусу/Лінза	Механічно оброблений авіаційний алюміній 6000 марки з анодованим покриттям. Сякляна лінза типу BOROFLOAT®, що витримує високі температури, амортизована, з захисним шаром покриття, ударостійка
Розміри	Довжина: 4,25 дюйма (10,8 см) Ширина: 1,20 дюйма (3,04 см) Висота: 1,50 дюйма (3,81 см)
Вага	4,3 унції (121,9 грам) з батареями типу CR123; 4,5 унції (127,5 грам) з алкалайновими батареями типу AA
Джерело світла	Світлодіодна технологія C4® LED, стійкість до ударів з терміном служби 50000 годин; оптика TIR забезпечує утворення концентрованого променя з оптимальним периферійним освітленням
Перемикач	Багатофункціональний, тактичний перемикач натискної дії в задній частині ліхтаря або виносна кнопка подвійної дії натискного типу з фіксацією. Можливість перемикачання однією рукою без фіксації положення перемикача для вибору інтенсивності освітлення або режиму стробоскопу. Програмований перемикач TEN-TAP® дозволяє користувачеві вибрати одну з трьох різних програм потужності: максимальна/стробоскоп (заводська установка), лише максимальна або мінімальна/максимальна
Потужність/ Час роботи	<p>Потужність при використанні літєвої батареї типу CR123A:</p> <p>Максимальний режим потужності для забезпечення яскравого освітлення: 350 люмен; 12 000 кандел; радіус дії променя - 219 м; час роботи - 1,75 години.</p> <p>Мінімальний режим потужності для забезпечення більш довгого часу роботи ліхтаря: 40 люмен; 1380 кандел; радіус дії променя - 19 м; час роботи - 14,5 годин.</p> <p>Потужність при використанні алкалайнової батареї типу AA/літєвої батареї типу AA:</p> <p>Максимальна потужність: 150 люмен; 4 950 кандел; радіус дії променя - 141 м; час роботи - 1,5 години (алкалайнові батареї); час роботи - 4,5 години (літєві батареї типу AA).</p> <p>Мінімальна потужність: 40 люмен; 1 380 кандел; радіус дії променя - 19 м; час роботи - 8 годин (алкалайнові батареї); час роботи - 14 годин (літєві батареї типу AA).</p> <p>Режим стробоскопу для подачі сигналів або дезорієнтування</p>
Батарея	Подвійний варіант живлення - використання 1 алкалайнової батареї типу AA або літєвої батареї типу CR123A (входять до комплекту); також існує можливість використання літєвих батарей типу AA
Характерні особливості	<p>Виносна кнопка натискного типу - без фіксації та з фіксацією положення.</p> <p>Вбудований фіксатор планки забезпечує кріплення до планок типу MIL-STD-1913.</p> <p>Просте та надійне кріплення.</p> <p>Температурний режим: -40°F (40°C) до +120°F (76°C).</p> <p>Ступінь водозахищеності на рівні IPX7 при зануренні до 1 метра протягом 30 хвилин (зі стандартним перемикачем кнопкового типу).</p> <p>Ступінь водозахищеності на рівні IPX4 (з виносною кнопкою натискного типу).</p> <p>До комплекту входять виносна кнопка натискного типу, перемикач натискного типу у задній частині ліхтаря, скоби для виносного перемикача, двосторонній скоч та пластиковий хомут.</p>
Дозволи	Відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства
Гарантія	Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції. Завітайте на сторінку www.streamlight.com для отримання повної інформації про гарантійні зобов'язання.

Найменування	UPC	№ деталі
Ліхтар ProTAC Rail Mount 1 - з можливістю кріплення до планки	080926-88058-0	88058



85175



88178



69115



69117



69116



69118



69124

Найменування	UPC	№
Змінна лінза	080926-69115-5	69115
Змінна лінза Синя	080926-69116-2	69116
Змінна лінза	080926-69117-9	69117
Змінна лінза ІЧ	080926-69118-6	69118
Змінна лінза	080926-69124-7	69124
Скоби для виносного перемикача	080926-88178-5	88178
Літєві батареї 2, упаковка	080926-85175-7	85175
Літєві батареї 6, упаковка	080926-85180-1	85180
Літєві батареї 12, упаковка	080926-85177-1	85177
Літєві батареї 400, упаковка	080926-85179-5	85179

