

PROTAC® ЛІХТАР З МОЖЛИВІСТЬЮ КРІПЛЕННЯ ДО ПЛАНКИ HL X

ЛІХТАР СПЕЦІАЛЬНО ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ НЕРУХОМОГО ВСТАНОВЛЕННЯ НА ЗБРОЮ З ДОВГИМ СТВОЛОМ ТА З ВИКОРИСТАННЯМ ПОДВІЙНОГО ТИПУ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ



- Матеріал корпусу:** Механічно оброблений авіаційний алюміній 6000 марки з анодованим покриттям
- Джерело світла:** Світлодіодна технологія C4® LED, стійкість до ударів з терміном служби 50000 годин; оптика TIR забезпечує утворення концентрованого променя з оптимальним периферійним освітленням
- Потужність/ Час роботи:** Програмування TEN-TAP®: Вибір трьох режимів роботи: 1.) максимальна потужність/стробоскоп; 2.) лише максимальна потужність; 3.) мінімальна/максимальна потужність
- Максимальна потужність для забезпечення максимального освітлення: 1000 люмен; 27100 кандел; дія променя - 330м; час роботи - 1,25 години (батареї типу CR123A); час роботи - 1,5 години (батарея типу 18650)
 - Мінімальний режим потужності для забезпечення більш довгого часу роботи ліхтаря: 65 люмен; 1600 кандел; дія променя - 80м; час роботи - 20 годин (батареї типу CR123A); час роботи - 23 години (батарея типу 18650)
 - Режим стробоскопу для подачі сигналу або визначення місця розташування: час роботи - 2,5 години (батареї типу CR123A); час роботи - 3,25 години (батарея типу 18650)
- Перемикач** Багатофункціональний, тактичний натискного типу в задній частині ліхтаря або виносна кнопка подвійної дії натискного типу з фіксацією. Можливість перемикач однією рукою без фіксації положення перемикача для вибору інтенсивності освітлення або режиму стробоскопу. Програмований перемикач TEN-TAP® дозволяє користувачеві вибір однієї з трьох різних програм: 1.) максимальна потужність/стробоскоп; 2.) лише максимальна потужність; 3.) мінімальна/максимальна потужність
- Батарея:** Використання двох літєвих батарей типу CR123A (входять до комплекту) або однієї іонно-літєвої батареї Streamlight типу 18650
- Характерні особливості:**
- Виносна кнопка натискного типу - без фіксації та з фіксацією положення
 - Вбудований фіксатор планки забезпечує кріплення до планок типу MIL-STD-1913
 - Просте та надійне кріплення
 - Температурний режим: -40°F (40°C) до +120°F (76°C)
 - Ступінь водозахищеності на рівні IPX7 при зануренні до 1 метра протягом 30 хвилин (зі стандартним перемикачем кнопкового типу)
 - Ступінь водозахищеності на рівні IPX4 (з виносною кнопкою натискного типу)
 - До комплекту входять виносна кнопка натискного типу, перемикач натискного типу у задній частині ліхтаря, скоби для виносного перемикача, двосторонній скоч та пластиковий хомут
- Дозволи:** Відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства
- Гарантія:** Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуюмо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. **ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ.** Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції. Завітайте на сторінку www.streamlight.com для отримання повної інформації.

| Найменування | UPC (універсальний товарний код) | № деталі |
|---|--|----------|
| ProTac Rail Mount HL-X з можливістю кріплення до планки | 080926-88066-5 | 88066 |

Виготовлено в Китаї



22010
22011 (зображено на рисунку)
22100
22101



85175



88178

| Найменування | UPC (універсальний товарний код) | № деталі |
|--|--|----------|
| Комплект для зарядки 18650 - USB кабель та 2 батареї | 080926-22010-2 | 22010 |
| Комплект для зарядки 18650 - кабель на 120В змінного струму, USB кабель та 2 батареї | 080926-22011-9 | 22011 |
| Зарядний пристрій для зарядки батарей типу 18650 | 080926-22100-0 | 22100 |
| Батарея типу 18650 | 080926-22101-7 | 22101 |
| Скоби для виносного перемикача | 080926-88178-5 | 88178 |
| Літієві батареї 2, упаковка | 080926-85175-7 | 85175 |
| Літієві батареї 6, упаковка | 080926-85180-1 | 85180 |
| Літієві батареї 12, упаковка | 080926-85177-1 | 85177 |
| Літієві батареї 400, упаковка | 080926-85179-5 | 85179 |

