

# TLR-1 HL® ВИСОКОЛЮМЕННИЙ ЛІХТАР З МОЖЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ ДО ПЛАНКИ



Матеріал/Лінза	Механічно оброблений авіаційний алюміній 6000 марки з анодованим покриттям чорного кольору. Жароміцна, амортизована, ударостійка скляна лінза Boro Float
Розміри/Вага	Довжина: 3,39 дюйма (8,61 см); Ширина: 1,47 дюйма (3,73 см); Висота: 1,44 дюйма (3,65 см); 4,18 унції (118,6 грам) з батареями (входять до комплекту).
Джерело світла	Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин TIR (з повним внутрішнім відбиттям світла) оптика створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю
Потужність/Час роботи	800 люмен; максимальна інтенсивність променю - 15000 кандел; відстань дії променя - 245м; час роботи - 1,75 години Транзисторний регулятор струму забезпечує стабільний рівень освітленості.
Перемикач	Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення зручний для користування як правою, так і лівою рукою. Подвійний клік по перемикачу протягом 0,4 секунди активує режим стробоскопа. Режим стробоскопу можна вимкнути.
Батарея	Дві 3В літієві батареї типу CR123A
Характерні особливості	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення зручний для користування як правою, так і лівою рукою.</li> <li>• Модуль швидкого кріплення/фіксації надає можливість кріпити/знімати ліхтар однією рукою та уникати контакту з дульним зрізом ствола</li> <li>• Повністю підходить до широкого асортименту зброї</li> <li>• Можливість безпосереднього монтажу на легку вогнепальну зброю з планками типу Glock та усіма типами планок MIL-STD-1913 (Picatinny)</li> <li>• До комплекту входять кріплення для планок типу Glock, Picatinny, Beretta 90two, S&amp;W 99 та S&amp;W TSW</li> <li>• Ретельні випробування на ударостійкість в умовах бойової стрільби</li> <li>• Температурний режим: -40°F (40°C) до +120°F (76°C)</li> <li>• Ступінь захисту IPX7; водонепроникний на глибині до 1 метру протягом 30 хвилин</li> </ul>
Дозволи	Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства
Гарантія	Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.

Розроблено та зібрано в США



Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
В комплект ліхтаря TLR-1 HL входять кріплення для планки та літієві батареї. Запакований в коробці. Чорного кольору	080926-69260-2	69260
В комплект ліхтаря TLR-1 HL входять кріплення для планки та літієві батареї. Запакований в коробці. Чорного кольору	080926-69264-0	69264
В комплект ліхтаря TLR-1 HL входять кріплення для планки та літієві батареї. Запакований в коробці. Flat Dark Earth (земляного кольору)	080926-69266-4	69266
В комплект ліхтаря TLR-1 HL входять кріплення для планки та літієві батареї. Запакований в коробці. Flat Dark Earth Brown (темного земляного кольору)	080926-69267-1	69267
Набір ліхтаря TLR-1 HL для зброю з довгим стволом включає виносний блок для безпечного перемикання, виносну кнопку натискного типу, гвинт з рифленою головкою та літієві батареї. Запакований в коробці. Чорного кольору	080926-69262-6	69262



Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Вертикальна рукоятка з планкою - вертикальна передня рукоятка для будь-якої руки з механічно обробленого алюмінію з твердим анодованим покриттям з обладнанням планкою Picatinny та відсіком для приладдя	080926-69114-8	69114
Змінна лінза Червона	080926-69115-5	69115
Змінна лінза Синя	080926-69116-2	69116
Змінна лінза Зелена	080926-69117-9	69117
Змінна лінза ІЧ	080926-69118-6	69118
Змінна лінза Непрозора	080926-69124-7	69124
Рамкова виносна кнопка - Glock	080926-69300-5	69300
Рамкова виносна кнопка - M&P	080926-69310-4	69310
Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі (Серія TLR-1/ Серія TLR-2)	080926-69130-2	69130
Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі з "Безпечним режимом ВИМК" (Серія TLR-1/ Серія TLR-2)	080926-69161-2	69161
Виносна кнопка TLR, стрічковий перемикач зі штекером (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) Прямий виносний стрічковий перемикач підходить до більшості рукояток під праву руку та іншого додаткового обладнання	080926-69132-2	69132
Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером та спіральним шнуром (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) Виносний перемикач з довгим стволом кріпиться до малої вогнепальної зброї забезпечує подовження шнуру шляхом його розтягування	080926-69134-6	69134
Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером, прямий (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) Виносний перемикач для зброї з довгим стволом кріпиться до лицьової сторони планки за допомогою скоб, що поставляються в комплекті	080926-69135-3	69135
Серія TLR-1/ Серія TLR-2, набір кріплень TLR - включає кріплення до планок типу Glock style, 1913 Picatinny, S&W 99/TSW та Beretta 90two й інструменти для монтажу	080926-69175-9	69175
Чохол (нейлоновий)	080926-69201-5	69201
Кріплення 12 ga. Mag Tube Mount	080926-69901-4	69901
Планка M-16/AR-15	080926-69902-1	69902
Планка REM 870	080926-69906-9	69906
Літєві батареї (2), упаковка	080926-85175-7	85175
Літєві батареї (6), упаковка	080926-85180-1	85180
Літєві батареї (12), упаковка	080926-85177-1	85177
Літєві батареї (400), упаковка	080926-85179-5	85179



# Сумісність з ліхтарями TLR КРІПЛЕННЯ




*Система кріплення GL (Standard) виглядає більш тонкою в порівнянні з кріпленням Picatinny.*

**Кріплення GL (Standard)** підходять до планок Glock або "універсальних" планок. Вони мають поперечний паз шириною приблизно 5/32 дюйма.



*Кріплення Picatinny більш широке ніж система кріплення GL (Standard).*

**1913 (MIL-STD-1913 "Picatinny") ТА 1913** Кріплення 1913 більш широке в порівнянні зі стандартним кріпленням через те, що номінальна ширина пазів становить 0,206 дюйма. (Тришки більше ніж 3/16 дюйма). Стандартне кріплення підійде до планки Picatinny, але ліхтарик рухатиметься вперед-назад в результаті віддачі, якщо фіксатор не буде сильно затягнутим. Деякі види зброї з планкою Picatinny все ще вимагатимуть використання стандартного кріплення в залежності від конструкції самої планки. Ми визначимо такі кріплення окремо для кожного типу зброї після їх тестування.



*Кріплення S&W має відмінну від інших кріплень форму.*

**Колодка кріплень SMITH & WESSON ТА TSW/99** дещо більше випирає в задній частині в порівнянні з іншими кріпленнями. Вони призначені для планок, що мають нестандартну (досить коротку) відстань між пазом та спусковою скобою.



**Кріплення BERETTA 90two** виглядає таким, ніби воно призначене для планки Picatinny, але розмір є іншим. Використовуйте кріплення **90two** з ліхтарями TLR.

Примітки: Не слід використовувати ліхтарі серії M з кріпленням 90two оскільки вони будуть відвалюватися в результаті віддачі.

## Перелік сумісної зброї

### **BERETTA:**

**Cx4 Storm** (карабін/гвинтівка) – ліхтарі TLR підходять до кріплення 1913.

**Px4 Storm** (пістолет) – ліхтарі TLR підходять до стандартного кріплення.  
ПРИМІТКИ Кріплення ліхтарів серії M є НАДЗВИЧАЙНО хитким.

**Vertec** - нове полімерне кріплення – 1913  
старе алюмінієве кріплення – GL (Standard).

### **CZ:**

**P-01** - повинно підходити до кріплення GL (Standard). (Не перевірялося; на основі подібної Європейської версії)

### **FN:**

**5,7** (з планкою типу Picatinny) - кріплення 1913.

### **GLOCK:**

Будь-яке з планками - кріплення GL (Standard)

Не підходить для типів Glock, які НЕ обладнані заводськими планками.

Після встановлення рамкової виносної кнопки на Glock з ліхтарем TLR-2 скоріше за все вимагатиметься перевірка лазера пристрілкою нульової лінії прицілювання.

### **HK:**

**USP** (повнорозмірна) використовує наш перехідник HK 69085 з кріпленням GL (Standard).

(компактна) використовує наш перехідник HK 69091 з кріпленням GL (Standard).

**HK P2000** повинна обладнуватися планкою Picatinny. (НЕ ПЕРЕВІРЯЛОСЯ)  
**HK P30** - кріплення 1913.

ПРИМІТКИ: Планка має несуттєвий нахил вниз від стволу. Це може призвести до складності виставлення лазера на нуль на відстані меншій ніж 50 футів (15,24 метрів) в залежності від допустимих відхилень пістолета та лазера).

### **KIMBER:**

**TLE RLII** (1911 з планкою) – кріплення Picatinny.

### **RUGER:**

**KP345** – кріплення GL (Standard).

**SR-9** – кріплення GL (Standard)

### **SIG SAUER:**

**GSR** або 1911 з паскою нижньою планкою - кріплення Picatinny.

**БУДЬ-ЯКА АЛЮМІНІЄВА РАМКА SIG З ОКРУГЛОЮ НИЖНЬОЮ**

**ПЛАНКОЮ:** В тому числі P220R, P229R, і т.д. Алюмінієва рамка SIG з округлою нижньою планкою не підходить до справжньої форми як кріплення 1913, так і кріплень загальних стандартів та може призвести до неправильної посадки. Ліхтарі TLR підійдуть до кріплення 1913, але ПРИЗВЕДУТЬ ДО ПОШКОДЖЕННЯ поверхні як зброї, так і ліхтаря. Фіксуючий гвинт повинен бути ТУГО ЗАТЯГНУТИМ.

Більш сучасні моделі зброї Sig P обладнуються справжніми планками Picatinny. Цей факт не перевірявся компанією Streamlight.

**SP2022** - полімерна рамка. Такі ж зауваження, що і для алюмінієвих рамок, ЗА ВИНЯТКОМ того, що полімерна рамка трохи товстіша і не має слідів від затискача оскільки відлита з матеріалу чорного кольору. Ліхтарі TLR підходять для PER SIG з кріпленням 1913.

### **SMITH & WESSON:**

На моделях **TSW** та **99** паз розташовується надто далеко для стандартного кріплення та вимагає використання спеціального кріплення S&W. Існує безліч різних моделей TSW, але оскільки маємо **TSW 3 ПЛАНКОЮ**, то використовується кріплення S&W.

Автомат заряджання Smith & Wesson **M&P** вимагає використання кріплення Picatinny.

**SIGMA** – не підходить.

### **ЗБРОЯ SPRINGFIELD:**

**Operator** (1911 з планкою) – кріплення Picatinny.

**XD** (4 & 5 дюймові стволи) – кріплення GL (Standard). Не підходить для 3" стволів

### **WALTHER:**

**99** - нові (моделі 2004 року), ПОВНОРОЗМІРНІ, практично подібні до S&W 99 та використовують кріплення S&W.

Більш старі моделі (не мають пази поперек планки та бокові канавки ЗАКРИТІ з передньої сторони) не підходять для встановлення ліхтарів TLR.

**99 Compact** – не підходить. Надто коротка планка .

**P22** – не підходить. Нестандартна планка.

