

TLR-2 HL® СВІТЛОДИОДНИЙ ВИСОКОЛЮМЕННИЙ ЛІХТАР З ЧЕРВОНИМ ЛАЗЕРОМ ТА МОЖЛИВІСТЮ КРІПЛЕННЯ ДО ПЛАНКИ



| | |
|--|--|
| Матеріал/Лінза | Механічно оброблений авіаційний алюміній 6000 марки з анодованим покриттям чорного кольору. Удароміцний, хімічно стійкий корпус з конструкційного полімеру лазерної обробки. Жароміцна, амортизована, ударостійка скляна лінза Boro Float. |
| Розміри/Вага | Довжина: 3,39 дюйма (8,61 см); Ширина: 1,47 дюйма (3,73 см); Висота: 1,83 дюйма (4,64 см); 4,78 унції (135,5 грам) з батареями (входять до комплекту). |
| Джерело світла Потужність/ Час роботи | Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин; лазер червоного кольору 640-660nm. 800 люмен; максимальна інтенсивність променю 15000 кандел; дія променю 245м; час роботи - 1,75 години (одночасне використання лазера/світлодіода); час роботи - 45 годин (лише лазера) Транзисторний регулятор струму забезпечує стабільний рівень освітленості. Лазер забезпечує наведення на ціль на далеких відстанях. |
| Перемикач | Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення зручний для користування як правою, так і лівою рукою Трьохпозиційний перемикач вибору режиму (лише лазер, лише світлодіодне світло, обидва джерела) Подвійний клік по лопатці перемикача протягом 0,4 секунди активує режим стробоскопа. |
| Батарея Характерні особливості | Дві 3В літєві батареї типу CR123A <ul style="list-style-type: none"> • Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення зручний для користування як правою, так і лівою рукою. • Модуль швидкого кріплення/фіксації надає можливість кріпити/зняти ліхтар однією рукою та уникати контакту з дульним зрізом ствола • Повністю підходить до широкого асортименту зброї • Можливість безпосереднього монтажу на легку вогнепальну зброю з планками типу Glock та усіма типами планок MIL-STD-1913 (Picatinny) • До комплекту входять кріплення для планок типу Glock, Picatinny, Beretta 90two, S&W 99 та S&W TSW • Ретельні випробування на ударостійкість в умовах бойової стрільби • Гвинти механізму горизонтальної наводки та установки прицілу вмонтовані у мідні втулки для збільшення строку їх служби і надійного збереження вивіреного положення нульової лінії прицілювання • Висока точність відтворюваності налаштувань прицільного пристрою після його повторного встановлення. • Температурний режим: -40°F (40°C) до +120°F (76°C) • Ступінь захисту від води на рівні IPX7. |
| Дозволи Гарантія | Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції. |

| Найменування | UPC (універсальний товарний код) | № деталі |
|--|--|-------------|
| TLR-2 HL включає кріплення до планки типу Glock, 1913 Picatinny, S&W 99/TSW та Beretta 90two. Літєві батареї. Запакований в коробці. | 0890926-69261-9 | 69261 |

Розроблено та зібрано в США



| Найменування | UPC (універсальний товарний код) | № детал | |
|--|--|----------------|-------|
| Вертикальна рукоятка з планкою - вертикальна передня рукоятка для будь-якої руки з механічно обробленого алюмінію з твердим анодованим покриттям з обладнаною планкою Picatinny та відскоком для приладдя | 080926-69114-8 | 69114 | |
| Змінна лінза | Червона | 080926-69115-5 | 69115 |
| Змінна лінза | Синя | 080926-69116-2 | 69116 |
| Змінна лінза | Зелена | 080926-69117-9 | 69117 |
| Змінна лінза | ІЧ | 080926-69118-6 | 69118 |
| Змінна лінза | Непрозора | 080926-69124-7 | 69124 |
| Рамкова виносна кнопка - Glock | | 080926-69300-5 | 69300 |
| Рамкова виносна кнопка - M&P | | 080926-69310-4 | 69310 |
| Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) | | 080926-69130-2 | 69130 |
| Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі з "Безпечним режимом ВІМК" (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) | | 080926-69161-2 | 69161 |
| Виносна кнопка TLR, стрічковий перемикача зі штекером (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) Прямий виносний стрічковий перемикач підходить до більшості рукояток під праву руку та іншого додаткового обладнання | | 080926-69132-2 | 69132 |
| Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером та спіральним шнуром (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) Виносний перемикач з спіральним шнуром для малої вогнепальної зброї забезпечує подовження шнуру шляхом його розтягування | | 080926-69134-6 | 69134 |
| Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером, прямий (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) Виносний перемикач для зброї з довгим стволом кріпиться до лицьової сторони планки за допомогою скоб, що поставляються в комплекті | | 080926-69135-3 | 69135 |
| Серія TLR-1/ Серія TLR-2, набір кріплень TLR - включає кріплення до планок типу Glock style, 1913 Picatinny, S&W 99/TSW та Beretta 90two й інструменти для монтажу | | 080926-69175-9 | 69175 |
| Чохол (нейлоновий) | | 080926-69202-2 | 69202 |
| Кріплення 12 ga. Mag Tube Mount | | 080926-69901-4 | 69901 |
| Планка M-16/AR-15 | | 080926-69902-1 | 69902 |
| Планка REM 870 | | 080926-69906-9 | 69906 |
| Літєві батареї (2), упаковка | | 080926-85175-7 | 85175 |
| Літєві батареї (6), упаковка | | 080926-85180-1 | 85180 |
| Літєві батареї (12), упаковка | | 080926-85177-1 | 85177 |
| Літєві батареї (400), упаковка | | 080926-85179-5 | 85179 |



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. TLR-2 HL 1/16

Сумісність з ліхтарями TLR КРІПЛЕННЯ




Система кріплення GL (Standard) виглядає більш тонкою в порівнянні з кріпленням Picatinny.

Кріплення GL (Standard) підходять до планок Glock або "універсальних" планок. Вони мають поперечний паз шириною приблизно 5/32 дюйма.



Кріплення Picatinny більш широке ніж система кріплення GL (Standard).

1913 (MIL-STD-1913 "Picatinny") ТА 1913 Кріплення 1913 більш широке в порівнянні зі стандартним кріпленням через те, що номінальна ширина пазів становить 0,206 дюйма. (Тришки більше ніж 3/16 дюйма). Стандартне кріплення підійде до планки Picatinny, але ліхтарик рухатиметься вперед-назад в результаті віддачі, якщо фіксатор не буде сильно затягнутим. Деякі види зброї з планкою Picatinny все ще вимагатимуть використання стандартного кріплення в залежності від конструкції самої планки. Ми визначимо такі кріплення окремо для кожного типу зброї після їх тестування.



Кріплення S&W має відмінну від інших кріплень форму.

Колодка кріплень SMITH & WESSON ТА TSW/99 дещо більше випирає в задній частині в порівнянні з іншими кріпленнями. Вони призначені для планок, що мають нестандартну (досить коротку) відстань між пазом та спусковою скобою.



Кріплення BERETTA 90two виглядає таким, ніби воно призначене для планки Picatinny, але розмір є іншим. Використовуйте кріплення **90two** з ліхтарями TLR.

Примітки: Не слід використовувати ліхтарі серії M з кріпленням 90two оскільки вони будуть відвалюватися в результаті віддачі.

Перелік сумісної зброї

BERETTA:

Cx4 Storm (карабін/гвинтівка) – ліхтарі TLR підходять до кріплення 1913.

Px4 Storm (пістолет) – ліхтарі TLR підходять до стандартного кріплення.
ПРИМІТКИ Кріплення ліхтарів серії M є НАДЗВИЧАЙНО хитким.

Vertec - нове полімерне кріплення – 1913
старі алюмінієві кріплення – GL (Standard).

CZ:

P-01 - повинно підходити до кріплення GL (Standard). (Не перевірялося; на основі подібної Європейської версії)

FN:

5,7 (з планкою типу Picatinny) - кріплення 1913.

GLOCK:

Будь-яке з планками - кріплення GL (Standard)

Не підходить для типів Glock, які НЕ обладнані заводськими планками.

Після встановлення рамкової виносної кнопки на Glock з ліхтарем TLR-2 скоріше за все вимагатиметься перевірка лазера пристрілкою нульової лінії прицілювання.

HK:

USP (повнорозмірна) використовує наш перехідник HK 69085 з кріпленням GL (Standard).

(компактна) використовує наш перехідник HK 69091 з кріпленням GL (Standard).

HK P2000 повинна обладнуватися планкою Picatinny. (НЕ ПЕРЕВІРЯЛОСЯ)
HK P30 - кріплення 1913.

ПРИМІТКИ: Планка має несуттєвий нахил вниз від стволу. Це може призвести до складності виставлення лазера на нуль на відстані меншій ніж 50 футів (15,24 метрів) в залежності від допустимих відхилень пістолета та лазера.

KIMBER:

TLE RLII (1911 з планкою) – кріплення Picatinny.

RUGER:

KP345 – кріплення GL (Standard).

SR-9 – кріплення GL (Standard)

SIG SAUER:

GSR або 1911 з плоскою нижньою планкою - кріплення Picatinny.

БУДЬ-ЯКА АЛЮМІНІЄВА РАМКА SIG З ОКРУГЛОЮ НИЖНЬОЮ ПЛАНКОЮ: В тому числі P220R, P229R, і т.д. Алюмінієва рамка SIG з округлою нижньою планкою не підходить до справжньої форми як кріплення 1913, так і кріплень загальних стандартів та може призвести до неправильної посадки. Ліхтарі TLR підійдуть до кріплення 1913, але ПРИЗВЕДУТЬ ДО ПОШКОДЖЕННЯ поверхні як зброї, так і ліхтаря. Фіксуючий гвинт повинен бути ТУГО ЗАТЯГНУТИМ.

Більш сучасні моделі зброї Sig P обладнуються справжніми планками Picatinny. Цей факт не перевірявся компанією Streamlight.

SP2022 - полімерна рамка. Такі ж зауваження, що і для алюмінієвих рамок, ЗА ВИНЯТКОМ того, що полімерна рамка трохи товстіша і не має слідів від затискача оскільки відлита з матеріалу чорного кольору. Ліхтарі TLR підходять для PER SIG з кріпленням 1913.

SMITH & WESSON:

На моделях **TSW** та **99** паз розташовується надто далеко для стандартного кріплення та вимагає використання спеціального кріплення S&W. Існує безліч різних моделей TSW, але оскільки маємо **TSW з ПЛАНКОЮ**, то використовується кріплення S&W.

Автомат заряджання Smith & Wesson **M&P** вимагає використання кріплення Picatinny.

SIGMA – не підходить.

ЗБРОЯ SPRINGFIELD:

Operator (1911 з планкою) – кріплення Picatinny.

XD (4 & 5 дюймові стволи) – кріплення GL (Standard). Не підходить для 3" стволів

WALTHER:

99 - нові (моделі 2004 року), ПОВНОРОЗМІРНІ, практично подібні до S&W 99 та використовують кріплення S&W.

Більш старі моделі (не мають пазу поперек планки та бокові канавки ЗАКРИТІ з передньої сторони) не підходять для встановлення ліхтарів TLR.

99 Compact – не підходить. Надто коротка планка .

P22 – не підходить. Нестандартна планка.

