

TLR-2®s світлодіодний ліхтар з функцією стробоскопа та можливістю кріплення до планки



Матеріал/Лінза	Механічно оброблений авіаційний алюміній 6000 марки з анодованим покриттям чорного кольору. Удароміцний, хімічно стійкий корпус з конструкційного полімеру лазерної обробки. Жароміцна, амортизована, ударостійка скляна лінза Vogo Float
Розміри/Вага	Довжина: 3,39 дюйма (8,61 см); Ширина: 1,47 дюйма (3,73 см); Висота: 1,83 дюйма (4,64 см); 4,72 унції (133,8 грам) з батареями (входять до комплекту).
Джерело світла Потужність/ Час роботи	Технологія C4®LED, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин; лазер червоного кольору 650-660нм. Максимальна інтенсивність променю - 12000 кандел; 300 люмен. Час роботи 2,5 години (з одночасним включенням лазера/світлодіоду). Час роботи 48 години (з використанням лише лазера). Глибокий параболічний рефлектор створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю; Транзисторний регулятор струму забезпечує стабільний рівень освітленості
Перемикач	Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення зручний для користування як правою, так і лівою рукою. Подвійний клік по перемикачу протягом 0,4 секунди активує режим стробоскопа. (лише TLR-2s)
Батарея Характерні особливості	Дві 3В літійові батареї типу CR123A <ul style="list-style-type: none"> • Двопозиційний перемикач без фіксації/з фіксацією положення зручний для користування як правою, так і лівою рукою. • Модуль швидкого кріплення/фіксації надає можливість кріпити/знімати ліхтар однією рукою та уникати контакту з дульним зрізом стволу • Повністю підходить до широкого асортименту зброї • Можливість безпосереднього монтажу на легку вогнепальну зброю з планками типу Glock та усіма типами планок MIL-STD-1913 (Picatinny) • До комплекту входять кріплення для планок типу Glock, Picatinny, Beretta 90two, S&W 99 та S&W TSW • Ретельні випробування на ударостійкість в умовах бойової стрільби • Гвинти механізму горизонтальної наводки та установки прицілу вмонтовані у мідні втулки для збільшення строку їх служби і надійного збереження вивіреного положення нульової лінії прицілювання • Висока точність відтворюваності налаштувань прицільного пристрою після його повторного встановлення. • Температурний режим: -40°F (40°C) до +120°F (76°C) • Ступінь захисту від води на рівні IPX7.
Дозволи Гарантія	Більшість моделей відповідають застосовним директивам Європейського співтовариства Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ.
Експортний контроль	Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції. ЕСКОРТНИЙ КОНТРОЛЬ: Експорт цього продукту підлягає юрисдикції Міністерства торгівлі США відповідно до адміністративних експортних правил ("EAR"). Експортний продаж, передача чи відправлення даного продукту прямо заборонено законом США і підлягає експортним обмеженням, а також вимагає отримання ліцензій на експорт та супровідної документації та дозволів, відсутність яких може призвести до накладання штрафів та покарань. Крім того, використання не за призначенням, перепродаж, реекспорт або передача даного продукту суперечить закону США і забороняється без попередньої письмової згоди Міністерства торгівлі США. Дотримання будь-яких та усіх норм експортного контролю є виключною відповідальністю дистриб'ютора.

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
TLR-2s включає кріплення до планки типу Glock, 1913 Picatinny, S&W 99/TSW та Beretta 90two. Літійові батареї. Запакований в коробці.	0890926-69230-5	69230

Розроблено та зібрано в США



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. TLR-1s 11/13



Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Вертикальна рукоятка з планкою - вертикальна передня рукоятка для будь-якої руки з механічно обробленого алюмінію з твердим анодованим покриттям з обладнаною планкою Picatinny та відсіком для приладдя	080926-69114-8	69114
Змінна лінза Червона	080926-69115-5	69115
Змінна лінза Синя	080926-69116-2	69116
Змінна лінза Зелена	080926-69117-9	69117
Змінна лінза ІЧ	080926-69118-6	69118
Змінна лінза Непрозора	080926-69124-7	69124
Рамкова виносна кнопка - Glock	080926-69300-5	69300
Рамкова виносна кнопка - M&P	080926-69310-4	69310
Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі (Серія TLR-1/ Серія TLR-2)	080926-69130-2	69130
Виносна кнопка TLR, блок перемикача в зборі з "Безпечним режимом ВИМК" (Серія TLR-1/ Серія TLR-2)	080926-69161-2	69161
Виносна кнопка TLR, стрічковий перемикач зі штекером (Серія TLR-1/ Серія TLR-2) Прямий виносний стрічковий перемикач підходить до більшості рукояток під праву руку та іншого додаткового обладнання	080926-69132-2	69132
Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером та спіральним шнуром (Серія TLR-1/TLR-2) Виносний перемикач зі спіральним шнуром для малої вогнепальної зброї забезпечує подовження шнуру шляхом його розтягування	080926-69134-6	69134
Виносна кнопка TLR, натискний перемикач зі штекером, прямий (Серія TLR-1/TLR-2) Виносний перемикач для зброї з довгим стволом кріпиться до лицьової сторони планки за допомогою скоб, що поставляються в комплекті	080926-69135-3	69135
Серія TLR-1/TLR-2, набір кріплень TLR - включає кріплення до планок типу Glock style, 1913 Picatinny, S&W 99/TSW, та Beretta 90two й інструменти для монтажу	080926-69175-9	69175
Чохол (нейлоновий)	080926-69202-2	69202
Кріплення 12 ga. Mag Tube Mount	080926-69901-4	69901
Планка M-16/AR-15	080926-69902-1	69902
Планка REM 870	080926-69906-9	69906
Літійві батареї (2), упаковка	080926-85175-7	85175
Літійві батареї (12), упаковка	080926-85177-1	85177
Літійві батареї (400), упаковка	080926-85179-5	85179



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. TLR-1s 11/13

Сумісність з ліхтарями TLR КРІПЛЕННЯ




Система кріплення GL (Standard) виглядає більш тонкою в порівнянні з кріпленням Picatinny.

Кріплення GL (Standard) підходять до планок Glock або "універсальних" планок. Вони мають поперечний паз шириною приблизно 5/32 дюйма.



Кріплення Picatinny більш широке ніж система кріплення GL (Standard).

1913 (MIL-STD-1913 "Picatinny") ТА 1913 Кріплення 1913 більш широке в порівнянні зі стандартним кріпленням через те, що номінальна ширина пазів становить 0,206 дюйма. (Тришки більше ніж 3/16 дюйма). Стандартне кріплення підійде до планки Picatinny, але ліхтарик рухатиметься вперед-назад в результаті віддачі, якщо фіксатор не буде сильно затягнутим. Деякі види зброї з планкою Picatinny все ще вимагатимуть використання стандартного кріплення в залежності від конструкції самої планки. Ми визначимо такі кріплення окремо для кожного типу зброї після їх тестування.



Кріплення S&W має відмінну від інших кріплень форму.

Колодка кріплень SMITH & WESSON ТА TSW/99 дещо більше випирає в задній частині в порівнянні з іншими кріпленнями. Вони призначені для планок, що мають нестандартну (досить коротку) відстань між пазом та спусковою скобою.



Кріплення BERETTA 90two виглядає таким, ніби воно призначене для планки Picatinny, але розмір є іншим. Використовуйте кріплення **90two** з ліхтарями TLR.

Примітки: Не слід використовувати ліхтарі серії M з кріпленням 90two оскільки вони будуть відвалюватися в результаті віддачі.

Перелік сумісної зброї

BERETTA:

Cx4 Storm (карабін/гвинтівка) – ліхтарі TLR підходять до кріплення 1913.

Px4 Storm (пістолет) – ліхтарі TLR підходять до стандартного кріплення.
ПРИМІТКИ Кріплення ліхтарів серії M є НАДЗВИЧАЙНО хитким.

Vertec - нове полімерне кріплення – 1913
старі алюмінієві кріплення – GL (Standard).

CZ:

P-01 - повинно підходити до кріплення GL (Standard). (Не перевірялося; на основі подібної Європейської версії)

FN:

5,7 (з планкою типу Picatinny) - кріплення 1913.

GLOCK:

Будь-яке з планками - кріплення GL (Standard)

Не підходить для типів Glock, які НЕ обладнані заводськими планками.

Після встановлення рамкової виносної кнопки на Glock з ліхтарем TLR-2 скоріше за все вимагатиметься перевірка лазера пристрілкою нульової лінії прицілювання.

HK:

USP (повнорозмірна) використовує наш перехідник HK 69085 з кріпленням GL (Standard).

(компактна) використовує наш перехідник HK 69091 з кріпленням GL (Standard).

HK P2000 повинна обладнуватися планкою Picatinny. (НЕ ПЕРЕВІРЯЛОСЯ)
HK P30 - кріплення 1913.

ПРИМІТКИ: Планка має несуттєвий нахил вниз від стволу. Це може призвести до складності виставлення лазера на нуль на відстані меншій ніж 50 футів (15,24 метрів) в залежності від допустимих відхилень пістолета та лазера.

KIMBER:

TLE RLII (1911 з планкою) – кріплення Picatinny.

RUGER:

KP345 – кріплення GL (Standard).

SR-9 – кріплення GL (Standard)

SIG SAUER:

GSR або 1911 з пласкою нижньою планкою - кріплення Picatinny.

БУДЬ-ЯКА АЛЮМІНІЄВА РАМКА SIG З ОКРУГЛОЮ НИЖНЬОЮ ПЛАНКОЮ: В тому числі P220R, P229R, і т.д. Алюмінієва рамка SIG з округлою нижньою планкою не підходить до справжньої форми як кріплення 1913, так і кріплень загальних стандартів та може призвести до неправильної посадки. Ліхтарі TLR підійдуть до кріплення 1913, але ПРИЗВЕДУТЬ ДО ПОШКОДЖЕННЯ поверхні як зброї, так і ліхтаря. Фіксуючий гвинт повинен бути ТУГО ЗАТЯГНУТИМ.

Більш сучасні моделі зброї Sig P обладнуються справжніми планками Picatinny. Цей факт не перевірявся компанією Streamlight.

SP2022 - полімерна рамка. Такі ж зауваження, що і для алюмінієвих рамок, ЗА ВИНЯТКОМ того, що полімерна рамка трохи товстіша і не має слідів від затискача оскільки відлита з матеріалу чорного кольору. Ліхтарі TLR підходять для PER SIG з кріпленням 1913.

SMITH & WESSON:

На моделях **TSW** та **99** паз розташовується надто далеко для стандартного кріплення та вимагає використання спеціального кріплення S&W. Існує безліч різних моделей TSW, але оскільки маємо **TSW з ПЛАНКОЮ**, то використовується кріплення S&W.

Автомат заряджання Smith & Wesson **M&P** вимагає використання кріплення Picatinny.

SIGMA – не підходить.

ЗБРОЯ SPRINGFIELD:

Operator (1911 з планкою) – кріплення Picatinny.

XD (4 & 5 дюймові стволи) – кріплення GL (Standard). Не підходить для 3" стволів

WALTHER:

99 - нові (моделі 2004 року), ПОВНОРОЗМІРНІ, практично подібні до S&W 99 та використовують кріплення S&W.

Більш старі моделі (не мають пазу поперек планки та бокові канавки ЗАКРИТІ з передньої сторони) не підходять для встановлення ліхтарів TLR.

99 Compact – не підходить. Надто коротка планка .

P22 – не підходить. Нестандартна планка.

