

DUALIE® ЛІХТАР З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ДВОХ БАТАРЕЙ ТИПУ AA, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ АТЕХ ВИБУХОЗАХИЩЕНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЛІХТАР



Матеріал/Лінза

Удароміцний та стійкий проти хімічної агресії конструкційний полімер; герметизований v-подібним ущільнювальним кільцем та обладнаний вентиляційним отвором. Доступний у помаранчевому кольорі відповідно до міжнародних стандартів безпеки

Розміри/Вага

Довжина: 6,10 дюйма (15,5 см); Діаметр корпусу: 0,87 дюйма (2,2 см); Діаметр головної частини ліхтаря: 1,34 дюйма (3,4 см) 3,9 унції (111 грам)

Джерело світла

Два світлодіоди білого кольору типу C4®, стійкість до ударів, строк служби - 50000 годин.

Потужність

Три режими потужності: Концентрований промінь, промінь заливного типу, поєднання обох променів (одночасне використання концентрованого променя та променя заливного типу):

- Концентрований промінь: 115 люмен; 3100 кандел; радіус дії променя - 111 м; час роботи - 24 години

- Промінь заливного типу: 115 люмен; 75 кандел; радіус дії променя - 17 м; час роботи - 24 години

- Одночасне використання концентрованого променя та променя заливного типу: 175 люмен; час роботи - 15 годин

Концентрований промінь утворюється з використанням гладкого параболічного рефлектора, що створює промінь з оптимальною периферійною освітленістю

Промінь заливного типу забезпечує розповсюдження м'якого освітлення для покриття місця проведення робіт

Концентрований промінь та промінь заливного типу накладаються один на одного для забезпечення суцільної світлової плями без неосвічених ділянок

Перемикач

Подвійний, незалежне перемикач з використанням кнопок натискного типу для вибору концентрованого променя, променя заливного типу або одночасного використання обох режимів Легк використання навіть у рукавичках

Батарея

• Дві алкалайнові батареї типу "AA" (входять до комплекту)

• Механічний захист полярності батарей забезпечує їх правильну установку

Характерні особливості

• Діапазон робочих температур: від -20°F до 130°F. (Дозволяється використання в небезпечних зонах при температурі: -20°C (40°C) до 40°C (76°C)

• Міцний, токонепровідний, корозієстійкий полімерний композитний матеріал; стійка до стирання текстура корпусу забезпечує надійне утримання ліхтаря

• Знімна, двостороння кліпса кріплення на кишеню

• Вбудований магніт в задній частині ліхтаря

• Ступінь водозахищеності IPX4

• Ударостійкість випробувалася при падіння з висоти в 2 метри

Дозволи

II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 16ATEX0120X, IECEx FTZU 16.0022X

Гарантія

Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ найменування
Ліхтар Dualie з живленням від двох алкалайнових батарей типу "AA" - Помаранчевий колір	080926-67754-8	67754

#68086



#99075



Гумовий ремінь для шолома
Шолом та ліхтар не входять до комплекту

Кріпиться до бокової частини шолома-каска

#68089 - Кріплення Poly Mount - універсальна система кріплення з використанням конструктивно передбачених пазів або самоприлипаючого кріплення



Кріпиться на шолом-каска

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
Кріплення типу Gallet на шолом для ліхтарів 4AA/3AA	080926-68086-9	68086
Система кріплення Poly Mount	080926-68089-0	68089
Гумовий ремінь для шолома	080926-99075-3	99075