

VULCAN® LED ЛІХТАР З АКУМУЛЯТОРНОЮ БАТАРЕЄЮ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ СТАНДАРТІВ АТЕХ



Матеріал/Лінза	Корпус і кришка головної частини виготовлена із ударостійкого, антистатичного, діелектричного, надміцного матеріалу з пластмаси на основі нейлону з м'якою прогумованою рукояткою. Одноходовий клапан забезпечує вентиляцію корпусу. Доступний у помаранчевому кольорі відповідно до міжнародних стандартів безпеки. Некрихка полікарбонатна лінза зі стійким до подряпин покриттям.
Розміри/Вага Джерело освітлення	Довжина: 7,78 дюйма (19,76 см) Ширина: 5 дюймів (12,7 см) Висота: 6,50 дюйма (16,51 см); 1,93 фунти (1,5 кг) з батареєю Світлодіод типу C4® LED з режимами роботи на максимальній, мінімальній потужностях та в режимі стробоскопу: - Максимальний режим для забезпечення яскравого світлового променя з великим радіусом дії: 180 люмен; 100 000 кандел; радіус дії променя - 632 м; час роботи - 3,5 години - Мінімальний режим потужності для забезпечення менш інтенсивного променя та більш тривалого часу роботи: 70 люмен; 40 000 кандел; радіус дії променя - 400 м; час роботи - 7,5 годин - Режим стробоскопу для подачі сигналів: час роботи - 5,5 годин
Перемикач Батарея Характерні особливості	Глибокий параболічний рефлектор створює концентрований промінь з оптимальною периферійною освітленістю з метою сприяння орієнтуванню Електронний блок з оптимальними характеристиками забезпечує регульовану інтенсивність освітлення Двопозиційний тригерний перемикач легко можна перемикає навіть в рукавичках Зарядка іонно-літєвої батареї триває 5 годин. - Діапазон робочих температур: від -20°F до 130°F. (Дозволяється використання в небезпечних зонах при температурі: -20°C (40°C) до 35°C (76°C)) - Ступінь захисту IP66; захищений від потрапляння пилу та води - Ударостійкість випробувалася при падіння з висоти в 2 метри - Серійне виробництво з метою позитивної ідентифікації
Моделі:	<u>Стандартна система</u> включає плечовий ремінець, що уможливило його швидке від'єднання, зарядні пристрої від джерела змінного / постійного струму та стійка для зарядки
Дозволи	<u>Система монтажу на автомобіль</u> включає стійку для живлення ліхтаря від джерела постійного струму, що встановлюється на автомобіль та плечовий ремінець, що уможливило його швидке від'єднання ATEX (Директиви ЄС, що визначають вимоги до обладнання та робіт у потенційно вибухонебезпечному середовищі): II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc II 3D Ex tc IIIC T54°C Dc FTZU 08 ATEX 0139X IECEx (Міжнародна система MEK з сертифікації електрообладнання для вибухонебезпечних середовищ): Ex ic nA IIC T5 Gc Ex tc IIIC T54°C Dc IECEx FTZU 15.0038X
Гарантія	Стойка відповідає вимогам NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) для монтажу в будь-якому положенні Компанія Streamlight гарантує, що даний виріб не матиме дефектів протягом усього терміну експлуатації за винятком батарей і лампочок, неправильного використання та нормального зносу. Ми відремонтуємо, замінимо або відшкодуємо вартість даного продукту якщо ми визначимо такий виріб бракованим. Ця обмежена довічна гарантія виключає також акумуляторні батареї, зарядні пристрої, перемикачі та електроніку, які мають гарантію на 2 роки з моменту підтвердженої покупки. ЦЕ ЄДИНА ГАРАНТІЯ, ПЕРЕДБАЧЕНА АБО УМОВНА, ЩО ВКЛЮЧАЄ БУДЬ-ЯКУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. ВИПАДКОВИ, НЕПРЯМІ ЧИ ОСОБЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕЧНО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНІ ЗАКОНОМ. Ви можете мати інші певні юридичні права, які змінюються в залежності від юрисдикції.

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ найменування
Ліхтар Vulcan LED ATEX Стандартна система з плечовим ремінцем, що уможливило його швидке від'єднання. IEC Тип C (230В) змінного струму / 12В постійного струму - Помаранчевий колір	080926-44753-0	44753
Ліхтар Vulcan LED ATEX Стандартна система з плечовим ремінцем, що уможливило його швидке від'єднання. IEC Тип G (240В) змінного струму / 12В постійного струму - Помаранчевий колір	080926-44752-3	44752
Ліхтар Vulcan LED ATEX Стандартна система з плечовим ремінцем, що уможливило його швидке від'єднання. IEC Тип A (100В/120В) змінного струму / 12В постійного струму - Помаранчевий колір	080926-44754-7	44754
Ліхтар Vulcan LED ATEX Система монтажу на автомобіль з плечовим ремінцем, що уможливило його швидке від'єднання. стійка для живлення ліхтаря від 12В постійного струму - Помаранчевий колір	080926-44751-6	44751
Vulcan LED ATEX Лише ліхтар з плечовим ремінцем, що уможливило його швидке від'єднання - Помаранчевий колір	080926-44750-9	44750

Зібрано в США



#44610



#440100-2 Стандартна система. Зарядна стійка
#440130-2 Зарядна стійка для живлення ліхтаря від джерела постійного струму



#22061



#22060



#22051



#22241



#44050

Найменування	UPC (універсальний товарний код)	№ деталі
DC2 шнур для зарядки постійного струму	080926-22050-8	22050
DC1 шнур для зарядки	080926-22051-5	22051
Шнур для зарядки IEC Type C (230В) змінного струму	080926-22061-4	22061
Шнур для зарядки IEC Type A (100В/120В змінного струму)	080926-22060-7	22060
Шнур для зарядки IEC Type C (240В) змінного струму	080926-22241-0	22241
Батарея - іонно-літієва	080926-44610-6	44610
Монтажна стійка для стандартної системи Чорна	Не дост.	440100-2
Монтажна стійка на 12В постійного струму Чорна	Не дост.	440130-2
Ремінь з механізмом швидкого від'єднання	080926-44050-0	44050



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
www.streamlight.com Vulcan LED ATEX 4/16